1 telaio di chiusura
2 Cilindro di chiusura
3 Cancello
4 Microcomputer
5 estrattore idraulico
6 Cil.di plastificaz.
7 Comando della vite
8 Gruppo iniezione
9 Idraulica
10 Elettrico/Elettronica
11 Allacciam.rete
12 Allacciamento principale/ impianto elettronico
13 Copertura fissa
14 cilindro di appoggio spruzzatori
15 imbuto massa
16 Impianto elettrico/ elettronico per Dispositivo di prelievo
17 Posto di lavoro-personale di servizio

4 DATI TECNICI

ES 16050/1300DUO

Cliente: [redacted]

Produttore:	OG/be
Data:	2000-07-24
No. d'ordine.:	10490/06
Rev.:	0
ZNr.:	1069 022 07 00 000
Matr..:	42262

Gruppo iniezione				
Diametro vite	mm	120	135	150
Corsa di dosaggio	mm	620		
Volume iniettabile massimo	cm^3	7010	8875	10955
Velocità di rotazione vite	U/min	100		
lunghezza vite standard	L/D	20		
plastificazione standard 3)	g/sec	102	138	185
lunghezza vite barriera	L/D	22		
plastificazione vite barriera 5)	g/sec	159	214	279
Portata d'iniezione 6)	cm^3/sec	985	1245	1540
Pressione d'iniezione specifica	bar	2080	1640	1330
Pressione d'ini.specif.maggiorata	bar	2300	1980	1600
Corsa ugello 3/4 forza di contatto ugello	mm∞kN	950 ∞ 210		
Potenza di riscaldamento 7)	kW	89	99	113
Numero zone di riscaldamento compresi gli ugelli 7)		6	6	7
Potenza motore pompa	kW	165		
Capacità serbatoio olio	l	2400		
peso dell'unità di spruzzatura	to	24		

Unità di chiusura			
		1300 DUO	1500 DUO
Forza di chiusura	kN	13000	15000
forza di apertura	kN	1000	
Forza cilindro avviam.	kN	296	
Corsa di apertura	mm	2350	